PROSMART BRASIL

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Totens para Digital Signage

Comunicação, informação e autoatendimento para aproximar sua marca do público.







11 MODELOS • DIFERENTES FORMATOS • PROJETOS SOB CONSULTA

Linha Prosmart Brasil | Outubro de 2026

Uma solução para cada espaço

Encontre o formato adequado ao ambiente, à distância de visualização e à interação desejada.

01 **Totem face única** Página 03

02 **Totem face dupla** Página 04

03 **Totem portátil** Página 05

04 **Quiosque de consulta** Página 06

05 **Display de vitrine | versão 1** Página 07

06 **Display de vitrine | versão 2** Página 08

07 **Totem de autoatendimento** Página 09

08 **Display de parede outdoor** Página 10

09 **Totem outdoor** Página 11

10 **Totem outdoor com bateria** Página 12

11 **Totem de senhas** Página 13

As aplicações são sugestões de uso. A configuração final deve considerar o local de instalação e o sistema de conteúdo ou atendimento.

Totem face única

Comunicação que ocupa o lugar certo.



Imagem de referência do modelo

TELA

Full HD • 1920 × 1080

BRILHO

450 nits

CONFIGURAÇÃO

Stand-alone com HDMI, SD e USB; Android ou PC, conforme versão.

INTERAÇÃO

Sem toque ou opções de toque infravermelho e capacitivo.

ÁUDIO

Dois alto-falantes de 5 W.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

32 • 43 • 49 • 55 • 65 • 75 • 85

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Lojas, recepções, hotéis e espaços corporativos.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

MODELO 02 / 11

Totem face dupla

Duas faces para ampliar a presença da mensagem.



Imagem de referência do modelo

FORMATO

Estrutura de piso com duas faces de exibição.

TELA

Full HD • 1920 × 1080

BRILHO

450 nits

CONFIGURAÇÃO

Stand-alone, Android ou PC, conforme versão.

INTERAÇÃO

Opções sem toque, infravermelho ou capacitivo, sob consulta.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

43 • 49 • 55 • 65

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Corredores, shoppings, lojas e áreas de circulação.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

Totem portátil

Uma solução para acompanhar novas campanhas.



Imagem de referência do modelo

FORMATO

Estrutura portátil para sinalização digital.

TELA

Full HD • 1920 × 1080

BRILHO

450 nits

CONFIGURAÇÃO

Stand-alone com HDMI, SD e USB; Android ou PC.

INTERAÇÃO

Opções de toque sob consulta. Não inclui indicação de bateria.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

32 • 43 • 49 • 55

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Eventos, ações promocionais e pontos de venda.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

MODELO 04 / 11

Quiosque de consulta

Informação e interação ao alcance do público.



Imagem de referência do modelo

FORMATO

Bases em K, S, L e outros formatos, conforme projeto.

TELA

Full HD • 1920 × 1080

BRILHO

450 nits

INTERAÇÃO

Toque infravermelho ou capacitivo, conforme versão.

CONFIGURAÇÃO

Android ou PC. Aplicação e integração definidas no projeto.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

21,5 • 32 • 43 • 49 • 55 • 65

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Diretórios, consulta de produtos, recepções e orientação de visitantes.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

Display de vitrine | versão 1

Destaque para mensagens voltadas à vitrine.



Imagem de referência do modelo

USO

Indoor • instalação no interior da loja.

TELA

Full HD • 1920 × 1080

BRILHO

Configurações de 3.000 / 500 nits, sob consulta.

CONFIGURAÇÃO

Stand-alone, Android ou PC, conforme versão.

INTERAÇÃO

Sem toque. Tamanhos de 65, 75 e 85 polegadas sob consulta.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

43 • 49 • 55

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Vitrines e comunicação de ofertas, com instalação interna.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

MODELO 06 / 11

Display de vitrine | versão 2

Alto brilho para valorizar a comunicação da loja.



Imagem de referência do modelo

USO

Indoor • instalação interna.

BRILHO

3.000 nits

CONEXÕES

USB, SD e HDMI.

CONFIGURAÇÃO

Stand-alone ou Android, conforme versão.

INTERAÇÃO

Sem toque.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

32 • 43 • 49 • 55 • 65 • 75 • 85

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Varejo, showrooms e comunicação junto às vitrines.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

MODELO 07 / 11

Totem de autoatendimento

Mais autonomia para o cliente em cada etapa.



Imagem de referência do modelo

TELA

Full HD • 1920 × 1080

INTERAÇÃO

Toque capacitivo.

CONFIGURAÇÃO

Android ou PC, conforme versão.

OPCIONAIS

Câmera de 5 ou 8 MP; impressora de código de barras; leitores QR e cartão IC.

PROJETO

Periféricos, software e integração contratados conforme a aplicação.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

10,1 • 11,6 • 13,3 • 15,6 • 21,5 • 24 • 27 • 32

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Pedidos, cadastro, check-in e atendimento digital.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

MODELO 08 / 11

Display de parede outdoor

Comunicação externa com instalação na parede.



Imagem de referência do modelo

FORMATO

Estrutura para montagem em parede.

CONFIGURAÇÃO

Stand-alone com HDMI, SD e USB; Android ou PC, conforme versão.

INTERAÇÃO

Opções com toque sob consulta.

INSTALAÇÃO

Fixação e infraestrutura devem ser dimensionadas para o local.

ESPECIFICAÇÃO

Brilho, proteção IP e condições de operação definidos na proposta técnica.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

18,5 • 21,5 • 32 • 43 • 49 • 55 • 65 • 70 • 75 • 86

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Fachadas e pontos de informação em áreas externas.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

Totem outdoor

Presença digital também em ambientes externos.



Imagem de referência do modelo

TELA

Full HD • 1920 × 1080

BRILHO

2.500 a 3.500 nits, conforme versão; detecção de luz.

PROTEÇÃO

Configurações IP55 a IP65, conforme projeto.

CONTROLE TÉRMICO

Ventilação e controle inteligente de temperatura.

CONFIGURAÇÃO

Stand-alone, Android ou PC; opções de toque sob consulta.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

32 • 43 • 49 • 55 • 65 • 70 • 75 • 86

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Áreas externas comerciais, acessos e pontos de informação.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

MODELO 10 / 11

Totem outdoor com bateria

Liberdade para posicionar a comunicação.



Imagem de referência do modelo

BRILHO

1.500 nits

PROTEÇÃO

IP65, conforme configuração.

CONFIGURAÇÃO

USB, SD e HDMI ou Android.

INTERAÇÃO

Sem toque; toque capacitivo opcional.

BATERIA

Referência de até 14 horas de uso, sujeita às condições de operação e validação do projeto.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

43

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Ações promocionais e sinalização em locais com necessidade de mobilidade.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

MODELO 11 / 11

Totem de senhas

Organize a jornada de atendimento.



Imagem de referência do modelo

APLICAÇÃO

Gestão de filas e check-in, com software compatível.

TELA

Full HD • 1920 × 1080

BRILHO

250 nits

CONFIGURAÇÃO

Stand-alone, Android ou PC, conforme versão.

INTEGRAÇÃO

Sistema de senhas, periféricos e serviços definidos na proposta.

TAMANHOS DE TELA EM POLEGADAS

15,6 • 21,5

APLICAÇÕES SUGERIDAS

Clínicas, recepções, serviços e atendimento ao público.

Configurações e disponibilidade sob consulta. Imagens ilustrativas; acabamento, acessórios e conteúdo exibido podem variar.

SEU PRÓXIMO PROJETO

Vamos definir o totem ideal

Conte à equipe comercial como o equipamento será utilizado. A partir dessas informações, a Prosmart Brasil poderá indicar o modelo e preparar a configuração para sua operação.

01 Ambiente de instalação

Local interno, vitrine ou área externa; exposição ao sol e às condições do ambiente.

02 Experiência desejada

Exibição de conteúdo, consulta interativa, autoatendimento ou gestão de filas.

03 Formato e tamanho

Espaço disponível, distância do público, fixação e necessidade de mobilidade.

04 Sistema e integração

Plataforma de conteúdo, sistema operacional, rede e periféricos necessários.

05 Quantidade e prazo

Volume do projeto, cidade de instalação e data pretendida para implantação.

Solicite uma proposta à equipe Prosmart Brasil.

Produto, configuração e condições comerciais definidos para seu projeto.

Especificações de referência sujeitas à configuração selecionada. Software, licenças, instalação, garantia, acessórios e prazo de entrega devem constar da proposta comercial.